

PRAXE 2025

ToolQuick

Španělsko, Madrid



Eliška Hnilicová

¡NUEVO HORARIO! TOOLQUICK RIVAS

L - V	07:30 - 14:00 15:30 - 18:00
Sábados	Cerrado



ALQUILER DE
MAQUINARIA
www.ToolQuick.es

HORARIO RIVAS



DE LUNES A VIERNES

7:30 - 14:00

15:30 - 18:00

SÁBADOS

CERRADO

T 911 61 00 58

Herramientas en Alquiler

toolquick.es



HERRAMIENTAS
EN ALQUILER

**DIRECTOR
GENERAL**



BARREDORA SUELO SENTADO



CAÑÓN NEBULIZADOR CONTRA POLVO



CONCEPTO GENERAL CAÑÓN NEBULIZADOR CONTRA POLVO

- Cañón nebulizador Spraystream es un sistema de supresión de polvo que genera una columna de micro gotas de agua.
- El SprayStream 35 es capaz de lanzar la nube de micro gotas de agua hasta 35 metros de distancia.
- Destaca el cono, con forma aerodinámica, que crea una columna de agua focalizada y evita que se dispersen las micro gotas. El ventilador de este SprayStream no produce mucho ruido y mantiene siempre su eficiencia.
- Además, el ángulo se ajusta e incluye un sistema de filtro del agua para los componentes. Además, gracias a su pequeño tamaño funciona a la perfección tanto en interiores como exteriores. Por otro lado, se le puede incluir el trolley para facilitar el transporte y el manejo del cañón.
- Una máquina ideal para trabajos de demolición, trituración, excavación y construcción, entre otros.


La tecnología Spraystream

Si pequeñas partículas de polvo entran en contacto con partículas de niebla, las 2 sustancias se fusionan y caen como un solo objeto. Este no es el caso cuando se usan gotas de agua grandes, donde las partículas de polvo se mueven alrededor de las gotas. Así es como controlamos el polvo usando la menor cantidad de agua posible, abordando cada problema con el polvo de una manera muy eficiente.



Ruidos

A lo largo de los años, Savic Group ha seguido desarrollando ventiladores más silenciosos y otras técnicas para reducir las emisiones de ruido. Hemos logrado reducir los niveles de ruido a 60 dB(A) en un radio de 20 metros para nuestros modelos más vendidos.



CONCEPTO GENERAL CAÑÓN NEBULIZADOR CONTRA POLVO

TECNOLOGÍA DE BOQUILLAS

- Sistema de boquillas con varias piezas y de cambio rápido
- Filtro de inyector
- Bajo consumo de agua y pequeñas gotas
- Boquillas en acero inoxidable
- Sin necesidad de Teflon® o Loctite®
- Selección de boquillas intercambiables

CAUDAL DE AIRE

- Láminas de aire estables y enderezadas

BOQUILLA CENTRAL

- Para gotas de agua más dirigidas

CAUDAL DE AGUA

- Bajo caudal de agua para eliminar el polvo
- Opciones de ahorro de agua disponibles

BOMBA AUXILIAR

- Spraystream utiliza bombas de la más alta calidad con soporte mundial

ESTRUCTURA GALVANIZADA

- Base galvanizada por inmersión en caliente

ACOPLES PARA ELEVAR CON CARRETILLA

- Fácil de transportar con carretilla elevadora
- Tiene 2 acoples disponibles

CONO

Material de composite aislante de ruido
Cono ligero con forma aerodinámica LAVAL
Muy resistente a la corrosión
Mecánica muy fuerte

MOTOR DEL VENTILADOR

Motor alta eficiencia
2 velocidades disponibles para el ruido y el alcance
Bajo mantenimiento



TECNOLOGÍA DE VENTILACIÓN

Bajo ruido
Ventilador de alta eficiencia
Ventilador de arranque suave
Aspas compuestas
Concepto Slowspeed® (velocidad lenta)
Spraystream usa grandes diámetros

FILTRO DE AGUA

Sistema de filtración de 2 niveles
Protege toda la máquina
Monitoreo de presión
Filtro lavable
El filtro es bien visible y está protegido



BLOQUEO DE TRANSPORTE

CABINA ELÉCTRICA

Máquina simple con 5 botones
Controlador lógico incluido
Todos los protectores y dispositivos de seguridad están incluidos
Posibles programas de control personalizados
Componentes WW estándar
Gabinets multi voltaje disponibles

TC3L
QUICK

GRUPO
K8
KILOUTOU

TC3L
QUICK

GRUPO
K8
KILOUTOU

TC3L
QUICK

GRUPO
K8
KILOUTOU



MINICARGADORA A BATERIA



DATOS TÉCNICOS MINICARGADORA A BATERIA



Combina el tamaño compacto con la potencia y la durabilidad de un potente motor eléctrico creado por Sherpa.

Su batería, de larga duración, permite trabajar más de una jornada de trabajo sin necesidad de recargarla.

Motor

Tipo	Gen 2
Capacidad	3.1 kW/ 4.2 pk
Revoluciones por minuto	1850 rpm
Cantidad ajustada de revoluciones	1850 rpm
Enfriamiento	Aire enfriado

Sistema de accionamiento

Hidrostático a través de 2 motores de rueda hidráulicos

Max. velocidad

0-4 (proporcional) km/h*

Capacidad

Fuerza de arranque	497 kg
Fuerza de tracción	250 kg*
Sist. trabajo y accionamiento hidráulico	15,5/150 l/bar
Capacidad del tanque hidráulico	38 l

Neumáticos

Estándar	4.00x10 - Trac profile
----------	------------------------

Remmen

Sistema de frenado	Hidrostático en 2 ruedas traseras / 2 ruedas delanteras mediante transmisión por cadena
--------------------	---

Dirección

Dirección deslizante

Sistema eléctrico

Voltaje	24 V
Capacidad de la batería	360 Ah



Máx. Dimensiones (L mm x B mm x H mm, sin cazo):

Estándar	1490 x 760 x 1218
----------	-------------------

Peso en vacío

784 kg (con neumáticos estándar)

Dimensiones en mm



A Altura máxima con el cazo levantado	2545	J Ángulo del cazo alto	53°
B Placa de acoplamiento del punto de articulación de altura	2050	K Distancia entre ejes	657
C Altura máxima con cazo bajo	1195	L Longitud hasta la placa de acoplamiento	1520
D Longitud + cazo	2165	M Distancia al suelo	2165 121
E Ángulo del cazo al descargar	51°	N Ángulo trasero	14°
F Altura de la parte inferior del cazo al descargar	1480	O Radio de giro	1606
G Longitud desde la rueda delantera hasta el cazo al descargar	180	P Radio de giro con cazo	2250
H Altura del cazo horizontalmente	1860	Q Ancho	760
I Ángulo del cazo bajo	26°		

* dependiendo de la elección de neumáticos

* las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso

Cargas de vuelco (kg)*:

Horquillas bajas**

Horquillas altas**



*Incluido conductor 60 kg
**Considere un factor de seguridad del 30%



* las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso



